

# 山东官方授权经销消防喷头联系方式

发布日期: 2025-09-22

**E** 型系列中速水雾喷头产品概述**E**系列中速水雾喷头用于固定式的中速水雾喷头。在发生外部火灾时，对设备的水平垂直或不规则表面进行防护冷却特别有效，能防止火灾辐射热对设备结构的损坏。在某些场合的设计时，喷水强度的选择非常重要，系统也可用于控制火灾或灭火。有多种流量系数和喷射角可供选择，流量系数为17.3、25.9、33.1的喷头带过滤器。在室外或多尘场所使用时应选用防尘帽。

技术数据本体材质：黄铜

认证□CCCF□FM□UL

至小工作压力□0.07MPa

至大工作压力□1.2MPa

螺纹口径□1/2"NPT(DN15)

喷头工作压力超过0.41MPa后，保护面积将缩小。

当发生火灾并达到动作温度时，易熔合金焊接层熔断，易熔连接组件分离，启动喷头洒水。山东

**ZSTWB型高速水雾喷头**是一种进水口与出水口在一条直线上的离心雾化喷头，可用来扑救电气设备、可燃液体火灾等。普遍用于主变压器、液化石油储罐，及安装在电力、化工、冶金行业、航空航天、海上石油平台、船舶及民用建筑等场所的灭火、控火和防护冷却。该金盾水雾喷头根据需要可以水平安装，也可以下垂、倾斜安装。高速水雾喷头是水喷雾灭火系统中的一个主要部件。该水雾喷头通常与供水管网、控制阀门、探测报警器等组成自动喷雾灭火系统，起到灭火、控火、封堵隔断、冷却、暴露防护及预防火灾的作用。山东官方授权经销消防喷头联系方式高速水雾喷头适用于扑灭诸如变压器，电气开关柜，内燃机组，柴油存储罐，交流发电机组及其它类似设备和场所。

**K=80** 隐蔽下垂型喷头，具有隐蔽型喷头的平盖盘，使喷头具有装饰性。“扣压”和“旋出”的技术设计便于施工的安装，并且能满足在垂直方向的调节不超过 12.7mm 间距。在火灾发生时，盖板受热，致其焊点融化，盖板脱落，溅水盘下落到工作位置。 $\Phi 3\text{mm}$  玻璃泡中的热敏液体受热膨胀，达到公称动作温度时，后面导致玻璃泡爆裂，启动喷头洒水而“旋出”的功能设计可以避免盖板的不正常脱落。K80隐蔽式喷头当保护区吊顶部分区域需要更换时，可先拆除喷头盖板，待吊顶更换后重新“扣压”上盖板。

K-ZTZ15/68 为规格DN15 动作温度68℃的快速响应直立型玻璃球洒水喷头。

T-ZTX20/79 为规格DN20 动作温度79℃的特殊响应下垂型玻璃球洒水喷头。

响应时间系数RTI $\Phi 3\text{mm}$ 玻璃球 $\text{RTI} \leq 50 \text{ m.s} / 0.5$  属快速相应，型号前加“K” $\Phi 5\text{mm}$ 玻璃球 $\text{RTI}=75 \sim 105 \text{ m.s} / 0.5$  属特殊相应，型号前加“T”喷头的型号与安装型式的关系ZTZ-直立安装——溅水盘直立向上ZTX-下垂安装——溅水盘竖直向下ZTBZ-直立边墙安装——直立安装，溅水盘向上，溅水盘的折边位于墙壁一侧ZTBS-水平边墙安装——喷头轴线与墙面垂直、溅水盘在喷头上侧且与天花板平行。

**K115**消防喷头技术数据：(1)喷头表面防腐涂层：黄铜本体色(无涂层)、镀铬-Enloy喷头表面涂蜡，聚酯层加涂蜡，白色聚酯，黑色聚酯、黑色特氟龙和电涂特氟龙。技术规格：该系列标准响应/快速响应玻璃泡洒水喷头比较大工作压力:1.2MPa.K115洒水喷头是一种JBΦ5mm或Φ3mm玻璃泡洒水喷头，它们具有多种款式、涂层、温度可供选择，以满足轻，中，严重危险等级的不同设计要求。快速响应喷头嵌入式安装的下垂型洒水喷头，用于安装在已装修的天花板上，可使用E1嵌入

式装饰盘，分别可提供15.9mm的比较大调节量。使用嵌入式装饰盘可以降低连接喷头短管的切割精度要求。其TYCO边墙型喷头安装方式为：在平整房屋面板下方沿边墙安装，或装于梁侧。当从美观或建筑结构角度考虑，不希望管道横穿屋顶时，通常用边墙型喷头替代下垂或直立型喷头。泰科边墙型喷头动作：玻璃泡内液体受热膨胀。当达到公称动作温度时，膨胀的液体使玻璃泡爆裂，喷头动作洒水。TY-B系列嵌入式安装的水平边墙型洒水喷头，用于安装在已装修的墙面。采用两件装、标号为10的嵌入式装饰盘。嵌入式装饰盘的嵌入调节量为12.7mm或与边墙齐平位置的比较大调节量为19.1mm。嵌入式装饰盘的调节量可以降低喷头连接短管的切割精度要求。洒水喷头是一种小型焊接合金洒水喷头。此洒水喷头具有多种款式，涂层，温度及口径可供选择。

高速水雾喷头(离心式)1. 产品概述锥形高速水雾洒水喷头是一种“非自动”型、开式、定向喷洒的水雾喷头，该喷头有两部分组成：铸铜本体及丝扣插件，由本体及插件决定该喷头独特的喷洒方式及喷水角度。该喷头形成严密、锥形水雾常被用于中速及高速水雾灭火系统，以此来控制火势且达到降温和灭火的目的。

较典型的用途是与雨淋系统相连用于一些特殊装置上，诸如：变压器、电气开关柜、内燃机组、柴油存储罐、柴油发电机组、润滑油系统、燃油锅炉、储油类运输工具、化学品加工设备和其他可燃性液体储存仓库。通过高速水雾的乳化冷却窒息作用，可以快速扑灭闪点在66℃及以上易燃液体火灾。高速水雾喷头对燃烧物表面的冷却作用，能有效防止灭火后的火灾复燃。为达到理想的喷射效果，推荐喷头的\*\*小工作压力为0.34MPa。

C-1 型水幕喷头为开式喷头，用来保护易暴露在火灾中的窗户墙和屋顶。山东官方授权经销消防喷头联系方式

VK520 喷头主要用于保护大多数覆膜封装或无腹膜封装的普通材料，包括纸箱包装的非发泡类塑料等货品。山东官方授权经销消防喷头联系方式

喷头的型号与安装型式的关系：

ZSTZ-直立安装——溅水盘直立向上

ZSTX-下垂安装——溅水盘竖直向下

ZSTBZ-直立边墙安装——直立安装，溅水盘向上，溅水盘的折边位于墙壁一侧。

ZSTBS-水平边墙安装——喷头轴线与墙面垂直、溅水盘在喷头上侧且与天花板平行。响应时间系数RTI $\Phi$ 3mm玻璃球RTI≤50m.s $\Phi$ 0.5属快速相应，型号前加“K” $\Phi$ 5mm玻璃球RTI=75~105m.s $\Phi$ 0.5属特殊相应，型号前加“T”示例K-ZTZ15/68为规格DN15动作温度68℃的快速响应直立型玻璃球洒水喷头T-ZTX20/79为规格DN20动作温度79℃的特殊响应下垂型玻璃球洒水喷头。

山东官方授权经销消防喷头联系方式

海盾消防安全科技（武汉）有限公司专注技术创新和产品研发，发展规模团队不断壮大。公司目前拥有专业的技术员工，为员工提供广阔的发展平台与成长空间，为客户提供高质的产品服务，深受员工与客户好评。公司业务范围主要包括：喷淋头，消防泵，报警阀，通用阀门等。公司奉行顾客至上、质量为本的经营宗旨，深受客户好评。公司深耕喷淋头，消防泵，报警阀，通用阀门，正积蓄着更大的能量，向更广阔的空间、更宽泛的领域拓展。